



IMPIANTO MOBILE DI FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA

- ▶ SENZA OPERATORE
- ▶ ALTA PRODUZIONE
- ▶ COMPLETAMENTE AUTONOMO
- ▶ MINIME USURE
- ▶ BASSI COSTI DI GESTIONE E MANUTENZIONE
- ▶ NON PRODUCE INQUINAMENTO ACUSTICO ED ATMOSFERICO
- ▶ DENTI INTERCAMBIABILI (SOLUZIONE BREVETTATA)
- ▶ PEZZATURA VARIABILE (SOLUZIONE BREVETTATA)

UHT 750-2





PROFESSIONISTI NEL RICICLAGGIO



CARATTERISTICHE TECNICHE

- ▶ TRITURATORE
Bocca trituratore (mm) 750 x 900
Produzione max (t/h) 80
Regolazione (mm) 50 - 100
Trasmissione elettrica
- ▶ TRASPORTATORE A NASTRO 800/7
Trasmissione elettrica
- ▶ UNITÀ DI POTENZA
Potenza motore 78 KW (106 CV)
Velocità 1500 rpm
- ▶ RADIOCOMANDO INCLUSO
- ▶ DEFERIZZATORE MAGNETICO INCLUSO
Trasmissione elettrica
- ▶ DIMENSIONI *(durante il trasporto, gruppo standard)*
Larghezza (m) 2.30
Lunghezza (m) 6.80
Altezza (m) 2,50
Peso totale (kg) 12.500

OPTIONAL

- Sist. di pesatura elettronico
- Centralina ingrass.
- Pompa abb. polveri
- Pompa gasolio
- Prese di corrente
- Imp. abbattimento polveri
- Copertura TN

Le specifiche tecniche possono essere soggette a cambiamenti senza alcun preavviso.