

UTM 1000-2

MOBILE
ANLAGE
LUPETTO



Hybrid

TECHNISCHE DATEN

- Zerkleinerer **FTR 1000**
- Zerkleinerungsöffnung (mm) 1000x900
- Trichteroberfläche (m) 3.00x2.00
- Trichtereinhalt (m³) 2,85
- Max. Produktion (t/h) 120*
- Förderband (mm) 800
- TNL 800/7 Bandbreite
- Generatorleistung (kW) 121

OPTIONAL

- Überhang H=500 cm L=700 cm
- Hydraulische Überladebrücken und Schieber
- Satellitenüberwachung
- Elektronisches Wiegesystem
- Steuergerät mit Schmierpunkten
- Staubabscheidesystem komplett mit Pumpe
- Personalisierte Lackierung in 2 Farben
- Dieseldieselkraftstoffladepumpe

ABMESSUNGEN

- Breite (m) 2.55
- Länge (m) 6.35
- Höhe (m) 3.00
- Gesamtgewicht (kg) 18.100

ANWENDUNGSBEREICH

- Erde und Gestein aus Aushub
- Bau- und Abbruchabfälle
- Umweltsanierung
- Stahlbeton und Industrieabfälle
- Weinbergstöcke
- Platten und gefräster Asphalt
- Kohle, Kalkstein, Ton und Glas

* Variabel je nach Art des zu behandelnden Materials.