

UTM 1500-2

IMOBILE
ANLAGE
BOMBER



Hybrid

TECHNISCHE DATEN

- Zerkleinerer **FTR 1500**
- Zerkleinerungsöffnung (mm) 1500x900
- Trichterfläche (m) 3,50x2,00
- Trichtereinhalt (m³) 3.80
- Maximale Produktion (t/h) 180*
- Förderband (mm) 800
- TNL 800/8 Bandbreite
- Leistungsgenerator (kW) 193

OPTIONAL

- Überhang H=500 cm L=700 cm
- Hydraulische Stößel
- Satellitenüberwachung
- Elektronisches Gewichtskontrollsystem
- Steuergerät mit Schmierpunkten
- Entstaubungssystem komplett mit Pumpe
- Personalisierte Lackierung in 2 Farben
- Dieseldieselkraftstoffladepumpe
- Hydraulisches Ladeschachtgitter
- Bausatz für Eisenbahnschwellen

ABMESSUNGEN

- Breite (m) 2,50
- Länge (m) 10,55
- Höhe (m) 3,00
- Gesamtgewicht (kg) 22.500

ANWENDUNGSBEREICH

- Erde und Gestein aus Aushub
- Bau- und Abbruchabfälle
- Umweltsanierung
- Stahlbeton und Industrieabfälle
- Weinberg-Stäbe
- Platten und gefräster Asphalt
- Kohle, Kalkstein, Ton und Glas
- Eisenbahnschwellen

* Variabel je nach Art des zu behandelnden Materials.