

# UTM 1500-2

IMPIANTO  
MOBILE  
BOMBER



Alimentazione **Ibrida**.

## DATI TECNICI

- Trituratore **FTR 1500**
- Bocca trituratore (mm) 1500 x 900
- Superficie tramoggia (m) 3.50 x 2.00
- Capacità tramoggia (m<sup>3</sup>) 3.80
- Produzione max. (t/h) 180 \*
- Trasportatore a nastro (mm) 800
- Larghezza nastro TNL 800/8
- Potenza Gruppo elettrogeno (kW) 193

## OPTIONAL

- Sovrasponde H=500 cm L=700 cm
- Spintori idraulici
- Controllo satellitare
- Sistema di pesatura elettronico
- Centralina con punti di ingrassaggio
- Impianto di abbattimento polveri completo di pompa
- Verniciatura personalizzata a 2 colori
- Pompa di carico gasolio
- Griglia idraulica tramoggia di carico
- Kit per traversine ferroviarie

## DIMENSIONI DI TRASPORTO

- Larghezza (m) 2.50
- Lunghezza (m) 10.55
- Altezza (m) 3.00
- Peso totale (kg) 22.500

## APPLICAZIONI

- Terra e roccia da scavo
- Rifiuti da costruzione e demolizione
- Bonifiche ambientali
- Cemento armato e scarti industriali
- Pali Vigna
- Placche e fresato di asfalto
- Carbone, calcare, argilla e vetro
- Traversine ferroviarie

\* Variabile in base alla tipologia di materiale trattato.