

UTM 750-2

MOBILE
ANLAGE
CUCCILO



Hybrid

TECHNISCHE DATEN

- Zerkleinerer **FTR 750**
- Zerkleinerungsöffnung (mm) 750x900
- Trichteroberfläche (m) 2.30x1.70
- Trichtereinhalt (m³) 1,50
- Max. Produktion (t/h) 80*
- Förderband (mm) 600
- TNL 600/5 Bandbreite
- Generatorleistung (kW) 78

OPTIONAL

- Überhang H=500 cm L=700 cm
- Satellitenüberwachung
- Elektronisches Gewichtsmesssystem
- Steuergerät mit Schmierpunkten
- Staubabscheidesystem komplett mit Pumpe
- Personalisierte Lackierung in 2 Farben
- Dieseldieseltankpumpe

ABMESSUNGEN

- Breite (m) 2.50
- Länge (m) 7.00
- Höhe (m) 2.50
- Gesamtgewicht (kg) 11.500

ANWENDUNGSBEREICH

- Erde und Gestein aus Aushub
- Bau- und Abrisschutt
- Umweltsanierung
- Stahlbeton und Industrieabfälle
- Weinbergstöcke
- Platten und gefräster Asphalt
- Kohle, Kalkstein, Ton und Glas

* Variabel je nach Art des zu behandelnden Materials.