

UTS 1200-2

TRANSPORTABLE ANLAGE BOSS



Elektrischen

TECHNISCHE DATEN

- Zerkleinerer FTR 1200
- Zerkleinerungsöffnung (mm) 1200x900
- Trichterfläche (m) 3,20x2,00
- Trichtereinhalt (m³) 3,20
- Max. Produktion (t/h) 150 *
- Bandförderer (mm) 800
- TNL 800/8 Bandbreite

OPTIONAL

- Überhang H=500 cm L=700 cm
- Elektronisches Gewichtsmesssystem
- Steuergerät mit Schmierpunkten
- Staubabscheidesystem komplett mit Pumpe
- Personalisierte Lackierung in 2 Farben
- Verlängerung des Förderbandes
- Hydraulische Stößel

ABMESSUNGEN

- Breite (m) 2.50
- Länge (m) 8.90
- Höhe (m) 3.00
- Gesamtgewicht (kg) 14.000

ANWENDUNGSBEREICH

- Erde und Gestein aus Aushub
- Bau- und Abbruchabfälle
- Umweltsanierung
- Stahlbeton und Industrieabfälle
- Weinbergstöcke
- Platten und gefräster Asphalt
- Kohle, Kalkstein, Ton und Glas

* Variabel je nach Art des zu behandelnden Materials.