

# UTS/UTH 1000-2

TRANSPORTABLE  
ANLAGE  
LUPETTO



UTS - Elektrischen



UTH - Hybrid

## TECHISCHE DATEN

- Zerkleinerer **FTR 1000**
- Zerkleinerungsöffnung (mm) 1000x900
- Trichteroberfläche (m) 3.00x2.00
- Trichtereinhalt (m<sup>3</sup>) 2,85
- Max. Produktion (t/h) 120\*
- Förderband (mm) 800
- TNL Bandbreite 800/8
- Auch in einer einziehbaren Version **UTH 1000-2** erhältlich

## OPTIONAL

- Überhang H=500 cm L=700 cm
- Elektronisches Gewichtsmesssystem
- Steuergerät mit Schmierpunkten
- Staubabscheidesystem komplett mit Pumpe
- Personalisierte Lackierung in 2 Farben
- Verlängerung des Förderbandes

## ABMESSUNGEN

- Breite (m) 2.50
- Läng (m) 8.70
- Höhe (m) 3.00
- Gesamtgewicht (kg) 13.000

## ANWENDUNGSBEREICH

- Erde und Gestein aus Aushub
- Bau- und Abbruchabfälle
- Umweltsanierung
- Stahlbeton und Industrieabfälle
- Weinbergstöcke
- Platten und gefräster Asphalt
- Kohle, Kalkstein, Ton und Glas

\* Variabel je nach Art des zu behandelnden Materials.