

# UTS / UTH 750-2

IMPIANTO  
TRASPORTABILE  
CUCCIOLO



UTS - Alimentazione totalmente **elettrica**.



UTH - Alimentazione **ibrida**.

## DATI TECNICI

- Trituratore **FTR 750**
- Bocca trituratore (mm) 750 x 900
- Superficie tramoggia (m) 2.30 x 1.70
- Capacità tramoggia (m<sup>3</sup>) 1.50
- Produzione max. (t/h) 80 \*
- Trasportatore a nastro (mm) 600
- Larghezza nastro TNL 600/5
- Disponibile anche in versione scarrabile **UTH 750-2**

## OPTIONAL

- Sovrasponde H=500 cm L=700 cm
- Sistema di pesatura elettronico
- Centralina con punti di ingrassaggio
- Impianto di abbattimento polveri completo di pompa
- Verniciatura personalizzata a 2 colori
- Allungamento trasportatore a nastro

## DIMENSIONI DI TRASPORTO

- Larghezza (m) 2.50
- Lunghezza (m) 7.00
- Altezza (m) 2.50
- Peso totale (kg) 7.800

## APPLICAZIONI

- Terra e roccia da scavo
- Rifiuti da costruzione e demolizione
- Bonifiche ambientali
- Cemento armato e scarti industriali
- Pali Vigna
- Placche e fresato di asfalto
- Carbone, calcare, argilla e vetro

\* Variabile in base alla tipologia di materiale trattato.