

# UTS/UTH 750-2

TRANSPORTABLE  
ANLAGE  
CUCCILO



UTS - Elektrischen



UTH - Hybrid

## TECHNISCHE DATEN

- Zerkleinerer **FTR 750**
- Zerkleinerungsöffnung (mm) 750x900
- Trichteroberfläche (m) 2.30x1.70
- Trichtereinhalt (m<sup>3</sup>) 1,50
- Max. Produktion (t/h) 80\*
- Förderband (mm) 600
- TNL Bandbreite 600/5
- Auch in einer einziehbaren Version **UTH 750-2** erhältlich

## OPTIONAL

- Überhang H=500 cm L=700 cm
- Elektronisches Gewichtsmesssystem
- Steuergerät mit Schmierpunkten
- Staubabscheidesystem komplett mit Pumpe
- Personalisierte Lackierung in 2 Farben
- Verlängerung des Förderbandes

## ABMESSUNGEN

- Breite (m) 2.50
- Länge (m) 7.00
- Höhe (m) 2.50
- Gesamtgewicht (kg) 7.800

## ANWENDUNGSBEREICH

- Erde und Gestein aus Aushub
- Bau- und Abrisschutt
- Umweltsanierung
- Stahlbeton und Industrieabfälle
- Weinbergstöcke
- Platten und gefräster Asphalt
- Kohle, Kalkstein, Ton und Glas

\* Variabel je nach Art des zu behandelnden Materials.